

MI2126 接地电阻测试仪

二线法和三线法；在存在杂散电流时也能进行可靠测量。在各种接地结构（如沥青、砂和石）中的较高测试探头电阻情况下也具有突出的测量结果重复性。对超出限值的结果和不正确的测试状况发出警告；自动关闭电源。



技术参数：

接地电阻（两线法和三线法）

- 显示范围: 0 – 19.99 kΩ
- 分辨率: 0.01、0.1、1、10
- 基本准确度: $\pm (2\% + 10\text{字})$; (0 – 2kΩ)
- 测试电压: <40 V / 125 Hz / 正弦波
- 短路测试电流: <20 mA
- 高噪声抑制: 是
- 电压和电流探头电阻测试: 是
- 标称频率: 50 / 60 Hz

一般技术参数:

- 电源电压: 6 V DC (4 节 1.5 V 电池 IEC LR14)
- 绝缘等级: 双绝缘
- 防护等级: IP 40
- 功耗: 5 VA
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 280 x 70 x 80 mm
- 重量: 410 g

订购指南

标准配置:

- 主机
- 挂带
- 4.5m黑色测试线
- 15m红色测试线
- 20m蓝色测试线
- 接地桩2根
- 使用说明书
- 校验报告



可选件:



CS2099 校准器



A1154 4米黑色测试线



A1026 20米红色测试线



A1153 20米黑色测试线



A1164 50米黑色测试线



S2012 10米红、黑连续性测试线



S2025 1. 5米红、黑测试线