
MI3200 大功率高电压数字兆欧表(5mA,10KV)

主要特点:

- 测试电压: 500V-10KV, 50V 步进
- 绝缘电阻测试达 $5T\Omega$
- 短路电流: 5mA
- 测量时间: 1 秒-30 分
- 测量电容: $50\mu F$
- 开机自动校准
- 交、直流供电 (内有蓄电池)
- 测试完毕自动放电
- 可测吸收比 (DAR)、极化指数 (PI)、绝缘放电率 (OD)
- 数字及图形显示、
- RS232 和 USB 数据接口
- 可进行绝缘电阻的步进电压测量
- 有交、直流电压测量功能



其它技术参数

- 蓄电池: 6X1.2V
- 交流电源: 85-260V AC45-65Hz
- 尺寸: 34X26X16cm
- 重量: 6 公斤
- 声、光报警
- 显示: 带背光的 LCD
- 内存: 存储 1000 个测量结果
- 应用: 变压器、发电机、电缆、旋转机器、绝缘设备

订购指南

标准配置:

- 主机
- 电源线
- 2米 10kv 带屏蔽测试线
- 2米黑色 10kv 带屏蔽测试线
- 2米红色 10kv 带屏蔽测试线
- 黑、红 10kv 鳄鱼夹
- 2米绿色导线
- 绿色鳄鱼夹
- 充电电池
- 使用说明书
- 校验报告



可选件:



A1012 4米绿色测试线



A1275 PC SW HVLink PRO 软件



S2029 8米带屏蔽测试线 2根



S2030 15米带屏蔽测试线 2根



S2036 高压鳄鱼夹